

## Broyeuse de branches | Accessoires





## Caractéristiques standard

- Rouleau d'alimentation hydraulique automatique, à vitesse réglable et avec système de compensation de charge
- Rouleau d'alimentation à grand diamètre et à couple élevé
- Moteur d'entraînement à vitesse variable pour régler la vitesse d'alimentation
- Goulotte d'éjection pivotant sur 360°, avec déflecteur réglable
- Couteaux réversibles et remplaçables
- Système Bobcat de commande à distance de l'accessoire. Ce système permet à l'opérateur de mettre en route ou d'arrêter le moteur de la chargeuse et la rotation de la broyeuse en se trouvant à l'extérieur de la chargeuse.
- Deux emplacements possibles de fixation permettent d'alimenter le matériau depuis l'avant ou le côté droit de la chargeuse.
- Valve à détection de charge pour éviter les bourrages
- Système à réinitialisation et déverrouillage

## Applications

- Travaux municipaux
- Bordures de routes
- Parcs et zones de loisirs
- Aménagements paysagers

	Référence	Approuvée avec les chargeuses
Broyeuse de branches 8B	7117662	S160H, S175H, S185H, S205H, S220H, S250H, S300H, S330H, A300H, T190H, T250H, T300H, T320H

## Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors tout (C) (mm)	Hauteur hors tout (B) (mm)	Longueur hors tout (A) (mm)
Broyeuse de branches 8B	753	767	1549	2369	2594

## Caractéristiques et performances

	Ouverture de la trémie d'alimentation (mm)	Taille de broyage en continu (mm)	Hauteur de la table d'alimentation (mm)	Lames	Plage de débit (l/min)	Goulotte d'éjection
Broyeuse de branches 8B	235	jusqu'à 127	645	4 lames en acier réversibles	98-151	Rotation à 360°

