



Caractéristiques principales

- Le versoir est équipé d'un bord d'attaque réversible facile à remplacer.
- Châssis de fixation Bob-Tach™.
- Le versoir se déporte manuellement jusqu'à 30 cm de chaque côté.
- Kit de commande par laser en option pour une précision optimale lors du nivellement de grandes surfaces.
- Pour utiliser cet accessoire, le kit de commande des accessoires doit être installé sur la chargeuse Bobcat.
- 3 vérins pour un positionnement précis de la lame.

Applications

- Construction
- Routes
- Aménagement paysager

	Référence	Approuvée avec les chargeuses
Niveleuse	6906480	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190

Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors tout (A) (mm)	Hauteur hors tout (B) (mm)	Longueur hors tout (C) (mm)
Niveleuse	624	624	2134	1187	2400

Caractéristiques et performances

	Angle du versoir (D) (droite ou gauche) (°)	Largeur du versoir à l'angle max. (E) (mm)	Déport du versoir gauche/droite à partir du centre (mm)	Bord d'attaque réversible (mm x mm)
Niveleuse	±25	1933	305	13 x 152

