



Tombereau | Accessoires



Caractéristiques principales

- Le système de fixation Bob-Tach™ permet de vider facilement le tombereau. Il suffit de l'incliner en avant en relevant les bras de levage de la chargeuse Bobcat®.
- Grâce à ses roues pivotantes à pneus larges, le tombereau s'adapte aux terrains accidentés.
- Les surfaces intérieures du tombereau sont lisses et planes afin d'éviter l'adhérence des matériaux.
- La tôle de fond est percée d'orifices pour l'évacuation des eaux de pluie.

Applications

- Construction
- Rénovation
- Démolition
- Aménagement paysager
- Travaux de voirie
- Terrains de golf et résidences

	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Tombereau, modèle 10	6727275	S100
Tombereau, modèle 25	6717597	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320

Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors tout (C) (mm)	Hauteur hors tout (B) (mm)	Longueur hors tout (A) (mm)
Tombereau, modèle 10	273	302	914	1016	2032
Tombereau, modèle 25	540	540	2133	1016	2083

Caractéristiques et performances

	Capacité à ras (m³)	Capacité en dôme (m³)
Tombereau, modèle 10	0,73	0,84
Tombereau, modèle 25	1,93	2,45

