

## PRODUCTIVITÉ ET COMPACTITÉ

Le meilleur de Bobcat  
dans un format compact

## PRODUCTIVITÉ ET HAUT DÉBIT

Un véritable concentré de  
technologie Bobcat

**TL26.60**

**TL30.60**

**TL30.70**



**TL34.65HF**

**TL35.70**

**TL38.70HF**

**TL43.80HF**



UNITÉ	TL26.60	TL30.60	TL30.70	TL34.65HF	TL35.70	TL38.70HF	TL43.80HF
-------	---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------

### PERFORMANCES

Capacité de levage max.	kg	2600	3000	3000	3400	3500	3800	4300
Hauteur de levage max. (pneus 20" / 24")	mm	5800 / 5890	5800 / 5890	6670 / 6750	6331 / 6415	6889 / 6975	6889 / 6975	7505
Portée avant max. (pneus 20" / 24")	mm	3100 / 3010	3100 / 3010	4020 / 3933	3365 / 3282	4002 / 3915	4002 / 3915	4022

### MOTEUR

BOBCAT D34 - 75 CV - Phase IIIB/Tier 4 Final		■	■	■	-	-	-	-
BOBCAT D34 - 100 CV - Phase IV/Tier 4 Final		■	■	■	-	■	-	-
BOBCAT D34 - 130 CV - Phase IV/Tier 4 Final		-	-	-	■	-	■	■
PERKINS 1104D-44TA - 100 CV - Phase IIIA/Tier 3		■	■	■	-	■	-	-
PERKINS 1104D-E44TA - 130 CV - Phase IIIA/Tier 3		-	-	-	-	-	■	■

### DIMENSIONS

Largeur hors tout	mm	2100	2100	2100	2300	2300	2300	2300
Longueur hors tout au tablier porte-fourches	mm	4507	4507	5056	4669	4869	4869	4975
Hauteur hors tout	mm	Cabine basse : 2100 (20") / 2184 (24")  Cabine haute : 2250 (20") / 2334 (24")	Cabine basse : 2100 (20") / 2184 (24")  Cabine haute : 2250 (20") / 2334 (24")	Cabine basse : 2100 (20") / 2184 (24")  Cabine haute : 2250 (20") / 2334 (24")	2290 (20") / 2374 (24")	2290 (20") / 2374 (24")	2290 (20") / 2374 (24")	2374 (24")

### SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type de pompe		Pompe à engrenages avec valve LS	Pompe à engrenages avec valve LS	Pompe à engrenages avec valve LS	Pompe à détection de charge	Pompe à engrenages avec valve LS	Pompe à détection de charge	Pompe à détection de charge
Distributeur		Électro-proportionnel avec partage de débit						
Capacité de la pompe (avec moteur 75 CV si disponible)	l/min	100 (80)	100 (80)	100 (80)	190	100	190	190
Pression de service	bar	250	250	250	255	250	255	255

MADE IN FRANCE

# UNE NOUVELLE ÈRE

## Un chargeur télescopique conçu pour répondre à vos besoins

La gamme des chargeurs télescopiques Bobcat TL est conçue pour exceller dans les applications les plus exigeantes du secteur agricole. Ces machines polyvalentes intègrent tous les points forts issus de notre longue expérience et de notre politique d'amélioration permanente. Elles associent des principes éprouvés à une conception innovante et des technologies de pointe. Elles incarnent notre engagement à répondre aux besoins toujours croissants de votre activité. La gamme Bobcat TL condense toute la puissance qu'il vous faut dans des machines compactes, robustes et maniables, conçues autour de l'opérateur.



[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)



Bobcat est une filiale du Groupe Doosan.

Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2018 Bobcat Company. Tous droits réservés.

Certaines spécifications sont basées sur des calculs techniques et non pas sur des mesures réelles. Les spécifications sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les spécifications de votre équipement Bobcat peuvent différer légèrement en raison de variations normales de conception, de fabrication, de conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.



# Bobcat®

## CHARGEURS TÉLESCOPIQUES POUR L'AGRICULTURE

# AGRI



# One Tough Animal®