

Épandeur de sel et de sable | Accessoires



Caractéristiques principales

- Châssis de fixation Bob-Tach™
- Chargement dans un tas comme avec un godet
- La trémie comprend un agitateur facilitant le débit du matériau compacté.
- Épandage réglable sur 180 degrés devant la machine, sur une largeur allant jusqu'à 8,2 mètres

Applications

- Épandage de sel et de sable pour les travaux de maintenance hivernaux
- Épandage de graines et d'engrais pour l'entretien des pelouses

| | Référence | Approuvé avec les chargeuses |
|--------------|-----------|--|
| Épandeur HS8 | 7157284 | S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320 |

Poids et dimensions

| | Poids en ordre de marche (kg) | Poids à l'expédition (kg) | Largeur hors tout (C) (mm) | Hauteur hors tout (B) (mm) | Longueur hors tout (A) (mm) |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Épandeur HS8 | 176 | 176 | 1382 | 1039 | 815 |

Caractéristiques et performances

| | Capacité de la trémie à ras (m³) | Capacité de la trémie en dôme (m³) | Moteur |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| Épandeur HS8 | 0,272 | 0,33 | Hydr. |

