

**Poids**

Poids en ordre de marche avec cabine et godet (ISO 6016)	1885 kg
Masse de transport (sans accessoire)	1768 kg
Réduction de poids avec canopy	-96 kg
Poids supplémentaire pour le balancier long	6 kg
Poids supplémentaire du contrepois	50 kg
Pression au sol avec chenilles en caoutchouc	32.40 kPa

**Moteur**

Marque / Modèle	Kubota / D722-E4B-BCZ-7
Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	719 cm <sup>3</sup>
Puissance max. à 2500 tr/min (ISO 14396)	10.2 kW
Couple maximal (SAE)	43.5 Nm

**Système hydraulique**

Type de pompe	Pompe à double piston avec pompe à engrenages
Débit de la pompe	41.30 L/min
Débit de la pompe à pistons	30.00 L/min
Débit auxiliaires	30.00 L/min
Pression de sécurité du circuit auxiliaire	180.0 bar

**Performances**

Force d'arrachement au balancier (ISO 6015)	10371 N
Force d'arrachement au balancier long (ISO 6015)	9279 N
Force d'arrachement au godet (ISO 6015)	20835 N
Force de traction	19380 N
Vitesse de déplacement, petite vitesse	2.7 km/h
Vitesse de déplacement, grande vitesse	4.2 km/h

**Système d'orientation**

Déport de flèche à gauche	80.0°
Déport de flèche à droite	60.0°
Vitesse d'orientation	8.4 RPM

**Contenances**

Système de refroidissement	3.30 L
Huile moteur avec filtre	3.30 L
Réservoir de carburant	19.00 L
Réservoir hydraulique	14.30 L
Système hydraulique	19.00 L


**Environnement**

Pression acoustique LpA (Directive UE 2006/42/CE)	79 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.09 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	0.33 ms <sup>-2</sup>

**Équipement de série**



Chenilles en caoutchouc de 230 mm	Verrouillage des commandes hydrauliques et de la translation
Lame de remblayage de 980 mm avec deux rallonges de 190 mm	Commandes hydrauliques par manipulateurs pilotés
Coupe-batterie	Châssis inférieur à extension hydraulique de 1360 à 980 mm
Verrouillage des fonctions hydrauliques par le relevage de la console gauche	Ceinture de sécurité à enrouleur
Porte-gobelets	Compartiment de rangement
Circuit hydraulique auxiliaire à double effet avec raccords rapides	Canopy TOPS/ROPS/FOPS <sup>1</sup>
Surveillance du moteur avec arrêt automatique	Translation à deux vitesses
Contrepois exposé avec porte arrière en acier de 4 mm	Quatre points d'arrimage de la tourelle
Pédales ergonomiques repliables	Séparateur d'eau
Alarme réservoir de carburant plein	Feu de travail (flèche)
Support de pistolet à graisse	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint)
Avertisseur sonore	

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471, structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme à la norme ISO 12117, structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449.

**Cinématique de travail**


Values marked with \* - Long dipperstick

(A)	196.0°	(G)	2564.0 mm
(B)	4084.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4257.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4039.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4214.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1542.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1561.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

**Dimensions**


(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1340.0 mm	(K)	2299.0 mm
(D)	1114.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	433.0 mm
(F)	2832.0 mm	(N)	589.0 mm
(G)	1476.0 mm	(O)	1154.0 mm
(H)	3831.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H*)	3812.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm

**Options**

1er circuit hyd. AUX sur le balancier	Attaches rapides Klac C et MS01
Circuit hyd. AUX secondaire	Kit d'éclairage DEL
Feux supplémentaires (2+1)	Rétroviseurs gauche et droit
Radio stéréo AM/FM MP3	Balancier long avec œillets
Projecteur	Longue lame de remblayage
Option confort (siège supérieur pour canopy ou siège suspendu en tissu pour cabine, passage de vitesse automatique et commande pilote des aux. et du déport)	Dispositif de manutention d'objets (clapets de sécurité + dispositif d'avertissement de surcharge + anneau de levage)
Package Démolition (flèche, balancier, capots de vérin de godet et protection de flexibles de translation HD)	Package Performance (moteurs de translation HD, contrepois supplémentaire)
Extincteur	Kit pour applications spéciales
Pince hydraulique	Alarme de déplacement
	Cabine TOPS/ROPS/FOPS avec chauffage

# E19 | Pelles compactes

## Caractéristiques

Démarrage sans clé