

Lames de remblayage | Accessoires



Caractéristiques standard

- Lame réglable à six voies sur les modèles de 68" et au-dessus
- Commandes électro-hydrauliques sur les modèles de 68" et au-dessus
- Bord d'attaque réversible sur tous les modèles
- Pour utiliser les modèles de 68" et au-dessus, le kit de commande des accessoires doit être installé sur la chargeuse Bobcat.

Applications

- Construction
- empilement et nivelage de déblais, de gravier ou de sable
- remblayage de fondations, remplissage de tranchées
- Aménagements paysagers (nivelage)

	Référence	Approuvée avec les chargeuses
Lame utilitaire de 48" (122 cm)	6907054	S70
Lame de remblayage de 68" (173 cm)	7106089	S130, T140
Lame de remblayage de 80" (203 cm)	6905884	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190
Lame de remblayage de 90" (229 cm)	6905811	S220, S250, S300, S330, A300
Lame de remblayage de 96" (244 cm)	7105781	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320

Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors tout (C) (mm)	Hauteur hors tout (B) (mm)	Longueur hors tout (A) (mm)
Lame utilitaire de 48" (122 cm)	127	145	1220	542	755
Lame de remblayage de 68" (173 cm)	408	431	1727	634	834
Lame de remblayage de 80" (203 cm)	431	454	2032	634	838
Lame de remblayage de 90" (229 cm)	448	471	2286	639	838
Lame de remblayage de 96" (244 cm)	717	739	2438	704	884

Caractéristiques et performances

	Largeur de travail (angle max.) (mm)	Angle (°)	Oscillation (°)	Bord d'attaque (mm x mm)	Vérins	Patins
Lame utilitaire de 48" (122 cm)	1056	± 30	0	12,7 x 102	1	-
Lame de remblayage de 68" (173 cm)	1496	± 30	± 8	12,7 x 152	3	réglables
Lame de remblayage de 80" (203 cm)	1760	± 30	± 8	12,7 x 152	3	réglables
Lame de remblayage de 90" (229 cm)	1982	± 30	± 8	12,7 x 152	3	réglables
Lame de remblayage de 96" (244 cm)	2121	± 30	± 10	16 x 152	3	réglables

