

Débroussailleuse à fléaux | Accessoires



Caractéristiques standard

- Un moteur volumétrique à vitesse variable permet d'« adapter » la débroussailleuse à fléaux à votre machine, en fonction de sa capacité hydraulique. Grâce à la variation de cylindrée qui permet d'accepter des débits d'auxiliaires hydrauliques allant de 64 à 151 l/min, la débroussailleuse à fléaux peut être utilisée sur de nombreux porte-outils différents.
- La tringlerie flottante est un équipement standard sur la débroussailleuse à fléaux. Grâce à cet équipement et à la conception compacte du plateau, la débroussailleuse suit le relief du terrain quelle que soit l'inclinaison ou la position du porte-outils, avec une oscillation possible de 10 degrés.
- Normes de sécurité. La débroussailleuse à fléaux est conforme à la norme SAE J1001 relative aux tondeuses à fléaux industrielles. Elle est équipée en série d'un dispositif d'arrêt automatique qui permet un déplacement vertical d'environ 25 cm sur le système de fixation Bob-Tach™ avant l'arrêt complet de la débroussailleuse.
- Le rouleau arrière, conique sur toute sa largeur, assure une meilleure maniabilité en virage.
- Une trappe arrière réglable permet à l'opérateur de modifier la taille du matériau déchargé (petite taille pour les travaux de broyage, grosse taille pour une coupe en haute performance).

Applications

- Travaux municipaux
- Travaux forestiers
- Parcs
- Aménagement paysager
- Pépinières
- Travaux de ferme

	Référence	Compatible avec les chargeuses
Débroussailleuse à fléaux FC115	7115498	S130, S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, T140, T190, T190H
Débroussailleuse à fléaux FC175	7108385	S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S330, S300H, S330H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T320, T300H, T320H, A300, A300H
Débroussailleuse à fléaux FC200	7101894	S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S330, S300H, S330H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T320, T300H, T320H, A300, A300H

Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors-tout (C) (mm)	Hauteur hors-tout (B) (mm)	Longueur hors-tout (A) (mm)
Débroussailleuse à fléaux FC115	580	580	1856	683	1457
Débroussailleuse à fléaux FC175	696	696	2056	683	1457
Débroussailleuse à fléaux FC200	746	746	2306	683	1457

Caractéristiques et performances

	Débit (gpm)	Vitesse maximum du tambour (tr/min)	Hauteur d'arrêt sécurité du flottement (mm)
Débroussailleuse à fléaux FC115	64 – 151	2200	254
Débroussailleuse à fléaux FC175	64 – 151	2200	254
Débroussailleuse à fléaux FC200	64 – 151	2200	254

