

## Débroussailleuse à lame Brushcat™ | Accessoires



## Caractéristiques standard

- La lame à double tranchant permet la rotation de la débroussailleuse dans les deux sens (en intervertissant les flexibles hydrauliques au niveau du moteur d'entraînement), ce qui augmente la longévité de la lame.
- L'entraînement hydraulique direct amortit la charge dynamique et évite d'utiliser des broches de cisaillement ou des embrayages.
- Les débroussailleuses Brushcat™ sont conformes aux normes SAE et ASAE.
- Les rouleaux avant permettent de progresser plus facilement en terrain inégal et de réduire la fatigue de l'opérateur.
- La tringlerie flottante permet au plateau d'épouser les reliefs du terrain, en le maintenant en contact avec la surface pour des performances optimales.
- Le dispositif d'arrêt de lames breveté arrête la rotation de la lame lorsque la débroussailleuse est relevée du sol.
- La jauge de pression hydraulique (visible depuis le siège de l'opérateur) permet à l'opérateur de surveiller la vitesse de translation du porteur et de la maintenir à un niveau optimal.
- En cas de dépassement de la capacité hydraulique du moteur, le fusible de vitesse hydraulique coupe l'alimentation hydraulique de la débroussailleuse et limite les dommages potentiels infligés au système (non installé sur le modèle Brushcat™ R72X).

## Applications

- Travaux municipaux
- Travaux forestiers
- Parcs
- Aménagement paysager
- Parcours de golf
- Pépinières
- Travaux de ferme

	Référence	Compatible avec les chargeuses
Brushcat™ R60S	7114295	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T190, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R60H	7114296	S160H, S175H, S185H, S205H, S220, S250, S300, S330, T190H, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R72S	7112209	S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T190, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R72H	7114303	S175H, S185H, S205H, S220, S250, S300, S330, T190H, T250, T300, T320, A300
Brushcat™ R72X	7114304	S220H, S250H, S300H, S330H, T250H, T300H, T320H, A300H

## Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors-tout (C) (mm)	Hauteur hors-tout (B) (mm)	Longueur hors-tout (A) (mm)
Brushcat™ R60S	774	855	1621	738	2095
Brushcat™ R60H	774	855	1621	738	2095
Brushcat™ R72S	865	960	1926	738	2360
Brushcat™ R72H	865	960	1926	738	2360
Brushcat™ R72X	879	974	1926	738	2360

## Caractéristiques et performances

	Longueur du plateau (mm)	Déplacement vertical (mm)	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Plage de débit (l/min)	Vitesse de basculement
Brushcat™ R60S	1930	229	1524	50,8	57-83	82,4 m/sec. à 57 l/min, 120,8 m/sec. à 83 l/min
Brushcat™ R60H	1930	229	1524	50,8	76-121	67,3 m/sec. à 76 l/min, 107,7 m/sec. à 121 l/min
Brushcat™ R72S	2197	229	1829	50,8	57-83	78,1 m/sec. à 57 l/min, 114,6 m/sec. à 83 l/min
Brushcat™ R72H	2197	229	1829	50,8	76-121	67,3 m/sec. à 78 l/min, 107,7 m/sec. à 121 l/min
Brushcat™ R72X	2197	229	1829	50,8	114-151	81,4 m/sec. à 114 l/min, 108,6 m/sec. à 151 l/min

