

**Performances**

Hauteur de levage sur stabilisateurs	13656.0 mm
Hauteur de levage sur pneus (65°)	12794.0 mm
Capacité nominale	3500 kg
Capacité à hauteur max. sur stabilisateurs	3500 kg
Capacité à hauteur max. sur pneus	500 kg
Capacité à portée max. sur stabilisateurs	1000 kg
Capacité à portée max. sur pneus	150 kg
Portée max. sur pneus	9449.0 mm

**Poids**

Poids (à vide)	9190 kg
----------------	---------

**Traction**

Pneus standard	SOLIDEAL 400/80-24 20PR
1er rapport / petite vitesse	4.8 km/h
1er rapport / grande vitesse	24.0 km/h

**Entraînement**

Transmission	Hydrostatique à régulation électronique
Entraînement principal	Moteur hydrostatique

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat D34
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide de refroidissement
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min :	75.0 HP
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min :	55.2 kW
Couple maximum à 1400 tr/min	325.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3.40 L

**Système hydraulique**

Type de pompe	Pompe à engrenage avec valve LS
Débit de la pompe	80.00 L/min
Réglage du clapet de sécurité principal	250.00 bar

**Temps de cycles**

Levage - sans charge	16.0 s
Abaissement - sans charge	10.0 s
Rentrée du télescope à portée max. - sans charge	13.5 s
Rentrée du télescope à hauteur max. - sans charge	12.5 s
Sortie du télescope à portée max. - sans charge	23.5 s
Sortie du télescope à hauteur max. - sans charge	23.5 s

**Freins**

Frein moteur	Système hydrostatique
Frein de stationnement et de secours	Frein passif

**Contenances**



Réservoir de carburant	145.00 L
Réservoir hydraulique	76.00 L

**Environnement**

Pression acoustique au poste de l'opérateur (LpA) (EN 12053)	74 dB(A)
Puissance sonore (LWA)	104 dB(A)
Vibrations globales transmises au corps (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>

**Abaques de charge**

Avec fourches et pneus standard 400/80x24, sur stabilisateurs


**Dimensions**


(-) 857.0 mm	(L) 2151.0 mm
(A) 7313.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 6108.0 mm	(N) 1107.0 mm
(C) 5709.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4573.0 mm	(P) 1992.0 mm
(E) 2673.0 mm	(Q) 2418.0 mm
(F) 2536.0 mm	(R) 5640.0 mm
(G) 124.0°	(S) 4150.0 mm
(I) 1956.0 mm	(U) 1519.0 mm
(J) 509.0 mm	

**Performances**

Hauteur de levage sur stabilisateurs	13656.0 mm
Hauteur de levage sur pneus (65°)	12794.0 mm
Capacité nominale	3500 kg
Capacité à hauteur max. sur stabilisateurs	3500 kg
Capacité à hauteur max. sur pneus	500 kg
Capacité à portée max. sur stabilisateurs	1000 kg
Capacité à portée max. sur pneus	150 kg
Portée max. sur pneus	9449.0 mm

**Poids**

Poids (à vide)	9330 kg
----------------	---------

**Traction**

Pneus standard	SOLIDEAL 400/80-24 20PR
1er rapport / petite vitesse	8.5 km/h
1er rapport / grande vitesse	30.0 km/h

**Entraînement**

Transmission	Hydrostatique à régulation électronique
Entraînement principal	Moteur hydrostatique

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat D34
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide de refroidissement
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min :	100.0 HP
Puissance nominale (ISO 14396:2002) à 2400 tr/min :	74.5 kW
Couple maximum à 1400 tr/min	430.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3.40 L

\*Moteur Bobcat D34 de Phase IIIB également disponible en version 55 kW/75 CV (sans SCR/système de post-traitement avec AdBlue)

**Système hydraulique**

Type de pompe	Pompe à engrenage avec valve LS
Débit de la pompe	100.00 L/min
Réglage du clapet de sécurité principal	250.00 bar

**Temps de cycles**

Levage - sans charge	14.0 s
Abaissement - sans charge	8.5 s
Rentrée du télescope à portée max. - sans charge	13.0 s
Rentrée du télescope à hauteur max. - sans charge	11.5 s
Sortie du télescope à portée max. - sans charge	20.5 s
Sortie du télescope à hauteur max. - sans charge	20.5 s

**Freins**

Frein moteur	Système hydrostatique
Frein de stationnement et de secours	Frein passif

**Contenances**



Réservoir de carburant	145.00 L
Réservoir hydraulique	76.00 L

**Environnement**

Pression acoustique au poste de l'opérateur (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Puissance sonore (LWA)	106 dB(A)
Vibrations globales transmises au corps (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>

**Abaques de charge**

Avec fourches et pneus standard 400/80x24, sur stabilisateurs


**Dimensions**


(-) 857.0 mm	(L) 2151.0 mm
(A) 7313.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 6108.0 mm	(N) 1107.0 mm
(C) 5709.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4573.0 mm	(P) 1992.0 mm
(E) 2673.0 mm	(Q) 2418.0 mm
(F) 2536.0 mm	(R) 5640.0 mm
(G) 124.0°	(S) 4150.0 mm
(I) 1956.0 mm	(U) 1519.0 mm
(J) 509.0 mm	